

附件1：项目清单

视频监控系统升级改造数量：

序号	名称	单位
1	视频监控系统升级改造	1套

序号	品类	设备名称	技术参数	单位	数量
1	前端设备	网络高清摄像机	1. 最低照度：彩色： ≤ 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR; 2. 补光灯类型：红外灯; 3. 补光距离：最远可达 ≥ 30 m; 4. 红外波长范围 ≤ 850 nm; 5. 防补光过曝：支持; 6. 图像尺寸： $\geq 1920 \times 1080$; 7. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 8. 网络存储：支持NAS (NFS, SMB/CIFS均支持) ; 9. 网络： ≥ 1 个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。	台	60
2		智能网络摄像机	1. 最低照度： ≤ 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR; 2. 宽动态： ≥ 120 dB ; 3. 波长范围： ≤ 750 nm+白光混光; 4. 防补光过曝：支持; 5. 图像尺寸： $\geq 1920 \times 1080$; 6. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264; 7. 音频： ≥ 1 个内置麦克风; 8. 网络： ≥ 1 个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口; 9. 电源输出：DC12 V, 100 mA (2芯接口)。	台	61
3		球型高清数字高速球	1. 传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS; 2. 最低照度：彩色： ≤ 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) ; 3. 黑白： ≤ 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux with IR; 4. 宽动态： ≥ 120 dB超宽动态; 5. 焦距： ≥ 4.8 mm~110 mm, 23倍光学变倍; 6. 视场角： $\geq 55^\circ \sim 2.7^\circ$ (广角~望远); 7. 红外照射距离： ≥ 100 m;	台	3

			<p>8. 水平范围：360° ；</p> <p>9. 垂直范围：≥-15° ~90°（自动翻转）；</p> <p>10. 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）；</p> <p>11. 视频压缩标准：H. 265, H. 264, MJPEG；</p> <p>12. 网络存储：NAS（NFS, SMB/CIFS）；</p> <p>13. 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据；</p> <p>14. 供电方式：DC：12 V, PoE+（802. 3at）；</p> <p>15. 设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警；</p> <p>16. 设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦；</p> <p>17. 设备支持防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电；</p> <p>18. 夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓；</p> <p>19. 夜间天气晴朗无遮挡，白光补光灯开启，可识别距离设备30m处的人体轮廓。</p>		
4		电梯专用高清半球	<p>1. 最低照度：≤0. 005 Lux @（F1. 2, AGC ON），0 Lux with IR；</p> <p>2. 宽动态：≥120 dB；</p> <p>3. 波长范围：≤750nm+白光混光；</p> <p>4. 防补光过曝：支持；</p> <p>5. 图像尺寸：≥1920 × 1080；</p> <p>6. 视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264；</p> <p>7. 音频：≥1个内置麦克风；</p> <p>8. 网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；</p> <p>9. 电源输出：DC12 V, 100 mA（2芯接口）。</p>	台	2
5		电梯网桥	<p>1. 2. 4G电梯网桥，802. 11n制式；</p> <p>2. 发射功率：≥20dBm；</p> <p>3. 天线增益：≥8dBi，水平60°，垂直35°，定向天线；</p> <p>4. 成对包装，距离≥100米。</p>	套	2
6		枪型摄像机支架	T型带盒30CM摄像专用支架（白色）	个	117

7		球型摄像机专用支架	球型摄像机专用支架（白色）	个	3
8	接入点设备	网络机柜	600*600*550（9U落地式网络标准机柜）	个	5
9		室外弱电箱	30*40*16（壁挂室外防水箱柜）	个	5
10		PDU机柜插座	PDU机柜专用电源插座10A八插位带开关排插接线。	套	5
11		五孔面板	86式5插座面板（含底盒）	套	10
12		自动重合闸	自动重合闸控制装置	套	10
13		8路POE中继器	1. PoE电口8个，1个上联口； 2. 支持安防设备与传输设备同时管理； 3. 支持250米远距离传输； 4. 支持红口保障功能； 5. 支持智能供电，功率不足优先保障小序号端口； 6. 支持4/8芯多种模式稳压供电，10万小时无故障稳定供电。	台	5
14		24路POE中继器	1. PoE电口24个，1个上联口； 2. 支持安防设备与传输设备同时管理； 3. 支持250米远距离传输； 4. 支持红口保障功能； 5. 支持智能供电，功率不足优先保障小序号端口； 6. 支持4/8芯多种模式稳压供电，10万小时无故障稳定供电。	台	6
15		汇聚数据中继器	全千兆交换机，24个10/100/1000BASE-T以太网端口，交流供电。	台	1
16		光模块	光电转换传输机制。	台	4
17		光纤转换装置	有源千兆光电转换传输机制。	对	5
18		光纤跳线	LC-LC（双纤）	条	14
19		理线架	1U24口理线架	个	6
20		终端盒	4口SC，满配	套	7
21		熔纤包	24芯SC熔接包	套	1
22		光纤配线架	24口SC配件架，满配	套	1
23	光纤熔接	含熔接防护套筒	点	42	

24		核心数据中继器	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电	台	1
25	机房控点设备	录像存储终端	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接入能力: ≥ 32路H. 264、H. 265高清码流接入; 2. 解码能力: 最大支持$\geq 32 \times 1080P$; 3. 显示能力: 最大支持$\geq 8K+1080P$; 4. 具有≥ 2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口; 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口(可接入RS485键盘)、1个eSata接口; 具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口(其中第9路支持受控直流12V输出)、具有1路直流12V输出接口(12V 1A)、可内置9块SATA接口硬盘; 5. 支持最大接入带宽$\geq 320Mbps$, 最大存储带宽$\geq 320Mbps$, 最大转发带宽$\geq 320Mbps$; 6. 支持报警事件、异常事件计数提醒功能, 以图标形式在监控界面上提醒用户, 异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等; 7. 可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动; 8. 支持4路视频流人脸识别, 支持16路图片流人脸识别; 9. 支持音频设备与视频设备独立管理, 支持网络拾音器的接入、校时; 最大32路音频设备管理; 10. 支持音视频动态调整组合分配功能, 可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码; 11. 支持用户名与IP地址或MAC地址绑定, 绑定后只允许固定IP或MAC地址的固定用户名在固定PC端进行登录操作; 12. 安全日志支持通过日志服务器进行双备份, 日志传输过程支持TLS协议传输加 	台	4

			密，TLS版本大于等于TLS 1.2。		
26		存储数据盘	8T监控存储专用数据盘	块	24
27	管线及辅助材料	超五类网线	CAT-5E	米	7930
28		六类网线	CAT-6	米	450
29		电源线	RVV2*2.5	米	200
30		电源线	RVV2*1.5	米	650
31		光纤	8芯光纤	米	550
32		PVC管	PC20/25管	米	3200
33		辅助材料	胶布、膨胀螺丝、扎带、木牙螺丝、塞子、黄腊管、波纹管、直接、钢钉等。	项	1
34	系统集成费			项	1

附件 2:

报 价 函

我单位对该项目第一期费用的报价内容无任何异议,现附报价表如下:

采购名称	总报价(元)
潮安区人民法院公共区域安防监控 设备租赁服务项目	¥
金额(大写)	拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

相关费率	年度	第一年	第二年	第三年
含资金分摊、运行维护及资金费率				
合计(元)				

注:本报价函价格包含设备费、服务费、管理费、采购、运输保管、安装、税金等及采购过程中未能预见的一切费用。

附:报价明细表(格式自拟)

报价单位(盖章):

法人代表(签字):

年 月 日