

## 附件 1：采购需求

| 序号 | 名称    | 产品说明   | 数量 | 单位 |
|----|-------|--|----|----|
| 1  | 防火墙   | 1. 1 个配置口 (CON) +2USB;<br>2. 主机自带 8 千兆电口+2 千兆口 Combo+2 千兆电 Bypass 口。   | 1  | 台  |
| 2  | 交换机   | 1. 48 个 10/100/1000Base-T 自适应电口,4 个千兆 SFP 光口;<br>2. 交换容量 $\geq$ 432Gbps/4. 32Tbps, 包转发率 $\geq$ 132Mpps/166Mpps, 支持全端口线速转发;<br>3. 支持 NMC/vNMC/NAC/SAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理;<br>4. 支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视; 支持胖瘦一体化。                         | 2  | 台  |
| 3  | 万兆交换机 | 1. 24 个 10/100/1000Base-T 自适应电口, 4 个万兆 SFP+光口;<br>2. 交换容量:432Gbps/4. 32Tbps 包转发率:156Mpps/168Mpps, 支持全端口线速转发;<br>3. 支持 NMC/vNMC/NAC/SAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理;<br>4. 支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视; 支持胖瘦一体化<br>含: 交换机管理平台软件(1 套);<br>标准维保*(0+1 年); | 7  | 台  |
| 4  | 光模块   | SFP+ 万兆多模光模块, 多模, 850nm, 最大传输距离 300m, 接头类型: LC。  | 14 | 块  |
| 5  | 系统集成费 | 线路调整、设备安装、软件接入 (9 个机房)   | 2  | 项  |
| 6  | 辅助材料  | 网络跳线、电源线、扎线  | 1  | 项  |