

附件 1：采购需求

序号	名称	主要技术参数	数量	单位
一、刀片式服务器增加内存				
1	64GB 内存	64GB 2Rx4 DDR4-3200AA (CAS-22-22-22) RDIMM 内存模块，适用于 H3C UIS B460 G3 刀片服务器使用。	64	条
二、增加其它网络设备配件				
1	水浸报警器	1. 远程消息/电话报警； 2. 手机电脑监测； 3. 查看浸水厘米数； 4. 电池/太阳能/插电均可； 5. 自动控制开关； 6. 历史记录可查； 7. WiFi 无线漏水检测绳 4G 浸水报警器水浸线开关远程。	2	套
2	65 寸电视	1. 屏幕尺寸：65 英寸； 2. 分辨率：4K（3840*2160）； 3. 屏幕比例：16:9； 4. 操作系统：Android 9.0； 5. 图像技术：HDR10，HLG； 6. HDR 显示：支持，HDR10； 7. 屏占比：97%； 8. 输出功率：10W×2； 9. 音效系统：杜比数字音效； 10. CPU：A55*4； 11. HDMI 接口：2*HDMI； 12. 网络接口：1×网络接口； 13. USB 接口：2*USB； 14 其他接口：天线 IEC75，AV 输入，数字音频 15. 输出（光纤），耳机输出。	1	台
3	48 口千兆交换机	1. 48 个 10/100/1000Base-T 自适应电口，4 个千兆 SFP 光口； 2. 交换容 432Gbps/4. 32Tbps，包转发率 132Mpps/166Mpps； 3. 支持全端口线速转发； 4. 支持 NMC/vNMC/NAC/SAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理； 5. 支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视； 6. 支持胖瘦一体化。	12	台
4	24 口交换机	1. 交换容量：48Gbps；	4	台

		2. 包转发率: 35.71Mpps; 3. 下行端口: 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口; 4. 上行端口: NA; 5. MAC 地址表: 16K MAC; 6. 电源类型: 内置 AC 电源; 7. 外形尺寸: 440 宽 x160 深 x43.6 高(mm); 8. 重量: $\geq 1.75\text{kg}$ 。		
5	24 口机架式交换机	1. 固定接口: 24 个 10/100/1000 Mbps 自适应以太网接口; 2. PoE 协议: 不支持; 3. 交换容量: 48Gbps; 4. 包转发率: 35.7Mpps; 5. MAC 表项: 8K; 6. 静态 MAC 地址: 不支持; 7. MAC 地址过滤: 不支持; 8. 尺寸 (宽 x 深 x 高): 440mm×165 mm×44 mm。	2	台
6	48 口机架式交换机	1. 产品类型: 千兆以太网交换机, 网管交换机; 2. 应用层级: 二层; 3. 传输速率: 10/100/1000Mbps; 4. 交换方式: 存储-转发; 5. 背板带宽: 336Gbps; 6. 包转发率: 144Mpps; 7. MAC 地址表: 16K; 8. 端口结构: 非模块化; 9. 端口描述: 48 个 10/100/1000Mbps 自适应电口, 4 个 SFP+ 万兆光口。	2	台
7	48 口千兆交换机	1. 固定端口: 48 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口; 2. 以太网端口属性: 连接器类型: RJ-45, 支持 10/100/1000Mbit/s 传输速率, 支持半双工、全双工、自协商工作模式, 支持 MDI/MDIX 自适应; 3. MAC: 16K; 4. 缓存: 12Mbits; 5. 包转发率: 71.4Mpps; 6. 交换容量: 96Gbps; 7. 输入电压: 100V~240V AC, 50/60Hz; 8. 功耗: <20W; 9. 防雷等级: 6KV; 10 工作温度: 0℃~40℃; 11. 散热方式: 风扇散热 (1 个); 12. 外形尺寸 (长×宽×高): 440 x 44 x 238mm。	4	台
8	采集卡	1. 具体类别: 视频采集卡; 2. 接口类型: PCI-Express×1;	4	块

		3. 输入接口：1×HDMI 1.4, 1×SDI, 1×Y/Pb/Pr, 1×DVI 1.0; 4. 输出格式：图像格式：大小：160×120-1920×1080, 帧率：1-60fps, 色彩：YUY2; 系统平台：支持以下操作系统的 x86 和 x64 版本 5. 尺寸：114.44×101.03mm; 6. 功耗：≤15W; 7. 工作温度：0-50℃; 8. 保存温度：-20-70℃; 9. 相对湿度：5%-90%。		
--	--	--	--	--

三、灾备机房电源线路改造

1	400*600*200 配电箱	内含 63A3P 塑壳断路器 1 只、100A2P 塑壳断路器 1 只, 32A1P 微型断路器 16 只。	1	只
2	电源线	RVV 3*4MM 电源线 (14 对)	280	米
3	电源线	ZC-BVV 16MM	42	米
4	16MM 接线端子	16 平方铜接线端子	14	个
5	PDU 插排	输出 8 口 10A 国标插座, 带总指示灯, 机架式横装。	8	只
6	辅助材料	14 套 16A 三孔插座 (含底盒)、线管、地板槽、叉线耳。	1	项
7	线路及设备安装工费		1	项

四、超融合设备除尘服务

1	设备清洗拆装服务	原厂技术员设备拆除及上架、清洗部分-IDC 的设备需要完成不带电除尘工作, 包括 H3C UIS B460 G3 刀片服务器 16 台、H3C UIS 9000 CT0 刀箱他、1 台, 及其相关机柜和地板。	1	项
2	静电清洗剂	(机柜、服务器等静电消除除尘) 专用除尘防静电消除液 (330 毫升/瓶)	2	瓶
3	专业机柜、服务器清洗液	4. 3L/瓶, 清洗机柜和服务器等壳体	5	瓶
4	清洗服务器, 交换机的主板喷剂	氟化喷剂, 330ML/瓶	17	瓶
5	原厂保障服务	设备拆装故障保障服务 (清洗完成后保修一周)	1	项

附件 2：报价函格式

报 价 函

我单位对该项目的报价内容无任何异议，现附报价表如下：

采购名称	总报价（元）
潮州市人民医院网络机房增加设备配件及配套服务项目	¥
金额（大写）	拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

注：本报价函包含设备费、服务费、管理费、采购、运输保管、安装、税金等及采购过程中未能预见的一切费用。

附：报价明细表

响应供应商法定代表人（签字）：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附：报价明细表格式

序号	名称	主要技术参数	单位	数量	品牌	型号	单价	总价
1								
2								
3								
...								
合计（元）								

响应供应商法定代表人（签字）：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日