

附件 1：采购需求

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
1	4G 插卡路由器	1. 是否需插卡:可插卡; 2. 是否内置防火墙:无内置防火墙; 3. 最多可连接用户:20 人以上; 4. 有线传输率:百兆端口; 5. 网络支持:4G; 6. 无线协议:Wi-Fi 4; 7. 无线速率:150M 及以下; 8. 天线:外置天线; 9. 运营商:三网通。	台	5
2	4 口集线器	1. 接口数量:≥4 个; 2. 类别:HUB/集线器; 3. 接口:USB5Gbps; 4. 网口速率:百兆; 5. 线身材质:PVC(聚氯乙烯); 6. 外壳材质:塑料; 7. 供电方式:Type-C 供电。	个	10
3	5 口千兆交换机	1. 桌面交换机; 2. 应用层级:二层; 3. 传输速率:10/100/1000Mbps; 4. 交换方式:存储-转发; 5. 背板带宽:≥1Gbps; 6. 包转发率:≥10Mbps: 14880pps; 100Mbps: 148800pps; 1000Mbps: 1488000pps; 7. MAC 地址表:2K; 8. 端口数量:≥5 个; 9. 端口描述:≥5 个。10. 10/100/1000Base-T 电口 (Auto MDI/MDIX) ; 11. 接口介质:1000Base-T 3/4/5 类双绞线, 支持最大传输距离 100m; 12. 传输模式:全双工/半双工自适应。	台	10
4	8 口千兆交换机 1	1. 端口数量≥8 个; 2. 端口描述≥8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口; 3. 固定端口属性:连接器类型:RJ-45, 支持 10/100/1000Mbit/s 传输速率, 支持半双工、全双工、自协商工作模式, 支持 MDI/MDIX 自适应; 4. 网线类型:≥10/100Base-TX: 3/4/5 类双绞线, 支持最大传输距离≥100m; 5. 1000Base-T: 5/6 类双绞线, 支持最大传输	台	13

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
		距离 100m; 6. 交换容量: $\geq 16\text{Gbps}$; 7. 转发能力: $\geq 12\text{Mpps}$; 8. 防雷: 共模防护 9KV。		
5	8 口千兆交换机 2	1. 背板带宽 $\geq 16\text{Gbps}$; 2. 包转发率 $\geq 11.9\text{Mpps}$; 3. MAC 地址表 4K; 4. 端口结构 非模块化; 5. 端口数量 ≥ 8 个; 6. 端口描述 ≥ 8 个 10/100/1000M 以太网端口。	台	4
6	DVD+R 光盘	DVD+R	片	100
7	DVI 线	10 米	条	1
8	HDMI 线 1	3 米 HDMI 线	条	1
9	HDMI 线 2	1.5 米 HDMI 线	条	1
10	SNMP 卡	SNMP 卡	张	2
11	USB 鼠标	USB 鼠标	个	20
12	USB 转网口转换器	1. 接口数量: ≥ 2 个; 2. 类别: 扩展坞; 3. 接口: 网口, USB5Gbps; 4. 形态: 桌面式, 直插式, 便携式; 5. 网口速率: 百兆; 6. 外壳材质: 塑料; 铝合金; 7. 线身材质: PVC(聚氯乙烯); 8. 线长: 0.2m 及以下; 9. 供电方式: Type-C 供电。	个	4
13	VGA 切换器	VGA 切换器二进一出	个	4
14	标签纸 1	标签纸, 规格 50*30*1600	粒	600
15	标签纸 2	标签纸, 规格 101*63*2000	包	380
16	超五类非屏蔽跳线	超五类、2 米、非屏蔽跳线	条	120
17	打印机共享器	打印机共享器 2 口切换器一分二转 usb	个	15
18	打印纸 1	打印纸, 规格 80 列, 四联	件	9
19	打印纸 2	打印纸, 规格 40 列, 三联彩	盒	3
20	打印纸 3	打印纸, 规格 80 列二层白	盒	92
21	打印纸 4	打印纸, 规格 80 列三联彩 1/3	盒	7
22	打印纸 5	打印纸, 规格 80 列, 单层	盒	55
23	打印纸 6	打印纸, 规格 80 列, 单层白	件	5
24	电磁笔	电磁笔适用于平板办公本	支	1
25	电纸书终端	1. 屏幕尺寸: ≥ 7.8 英寸; 2. 分辨率: $\geq 300\text{ppi}$; 3. 系统: Android; 4. 功能: 语音转文字, 蓝牙听书, 背光显示; 5. 手写功能: 电磁;	台	1

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
		6. 屏幕类型：纯平； 7. 内存容量：≥64GB。		
26	服务器硬盘	300GB 6GB/s SAS 10K 服务器硬盘	个	2
27	高拍仪	1. 产品类型：高拍仪； 2. 最大幅面：≥A4； 3. 扫描元件：CMOS； 4. 像素：≥500 万； 5. 光学分辨率：≥2592×1944dpi； 6. 扫描范围：≥A4； 7. 扫描介质：文件（纸张，杂志，书籍），图片，立体物品； 8. 扫描速度：约 1.1 秒； 9. 接口类型：USB2.0； 10. 扫描光源：自然光+LED 补光灯； 11. 色彩位数：≥24 位； 12. 输出格式：图片格式：JPG, TIF, PDF, BMP, TGA, PCX, PNG, RAS； 13. 文档格式：PDF, WORD, TXT； 14. 录像格式：AVI, WMV； 15. 双面扫描：手动。	台	1
28	鼓组件	鼓组件，适用兄弟 7380/7480/7880、7080/7080D/7180、2260/2260D/2560	条	3
29	固定式条码读取终端	1. 扫描方式:CMOS； 2. 分辨率:≥640×480； 3. 光源:白光 LED。	台	10
30	固态硬盘	固态硬盘，规格≥240G	个	62
31	光驱	光驱，适用于联想 M54H-A003 主机	个	1
32	黑色粉盒 1	黑色粉盒，适用于 HP M751dn/M751n	条	1
33	黑色粉盒 2	黑色粉盒，适用于兄弟 DCP-7080 7080D 7180DN HL-2260 2260D	条	2
34	黑色粉盒 3	黑色粉盒，适用 hp 150a/w 178nw 179fnw	条	1
35	黑色硒鼓 1	黑色硒鼓，适用于 HP M175a/M175nw/M275/CP1025	条	1
36	黑色硒鼓 10	黑色硒鼓，适用于 HP LaserJet Pro 4004 / MFP 4104	条	5
37	黑色硒鼓 11	黑色硒鼓，适用于 HP Laser 1008a / MFP1188	条	75
38	黑色硒鼓 12	黑色硒鼓，适用于 HP Laser Jet Pro 3004dn/3004dw	条	2
39	黑色硒鼓 13	黑色硒鼓，适用于 HP LaserJet M1536 MFP/P1566/P1606/P1606DN/Canon LBP6200D	条	2
40	黑色硒鼓 14	黑色硒鼓，适用 HP M227fdn M227fdw sdn	条	2
41	黑色硒鼓 15	黑色硒鼓，适用联想 LJ6500 6500N 6503 6600N	条	2

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
42	黑色硒鼓 16	黑色硒鼓, 适用于 HP 454dw 479dw 479fdw	条	1
43	黑色硒鼓 2	黑色硒鼓, 适用 HP M180n M181fw M154a M154nw	条	11
44	黑色硒鼓 3	黑色硒鼓, 适用于 HP 454dw 479dw 479fdw	条	11
45	黑色硒鼓 4	黑色硒鼓, 适用于奔图 CP1155DN/CP1150DN/CM1155ADN/CM1150ADN	条	7
46	黑色硒鼓 5	黑色硒鼓, 适用于惠普 p1108/p1106/m1136/m126a/m126nw/m128fn/fw	条	2505
47	黑色硒鼓 6	黑色硒鼓, 适用于 HP 1020plus M1005 打印机	条	315
48	黑色硒鼓 7	黑色硒鼓, 适用 hp m281fdw/254dw/254NW/280NW/281FDN 打印机	条	2
49	黑色硒鼓 8	黑色硒鼓, 适用于 hp 551n/575dn/fw/570dw	条	6
50	黑色硒鼓 9	黑色硒鼓, 适用 hp 108a/w 136a/w/nw 138p/pn/pnw	条	2
51	红色粉盒	红色粉盒, 适用 hp 150a/w 178nw 179fnw	条	1
52	红色硒鼓 1	红色硒鼓, 适用 HP M180n M181fw M154a M154nw	条	16
53	红色硒鼓 2	红色硒鼓, 适用于 HP 454dw 479dw 479fdw	条	4
54	红色硒鼓 3	红色硒鼓, 适用于奔图 CP1155DN/CP1150DN/CM1155ADN/CM1150ADN	条	7
55	红色硒鼓 4	红色硒鼓, 适用于 HP 454dw 479dw 479fdw	条	1
56	黄色粉盒	黄色粉盒, 适用 hp 150a/w 178nw 179fnw	条	1
57	黄色硒鼓 1	黄色硒鼓, 适用 HP M180n M181fw M154a M154nw	条	9
58	黄色硒鼓 2	黄色硒鼓, 适用于 HP 454dw 479dw 479fdw	条	3
59	黄色硒鼓 3	黄色硒鼓, 适用于奔图 CP1155DN/CP1150DN/CM1155ADN/CM1150ADN	条	8
60	黄色硒鼓 4	黄色硒鼓, 适用 hp m281fdw/254dw/254NW/280NW/281FDN 打印机	条	2
61	黄色硒鼓 5	黄色硒鼓, 适用于 hp 551n/575dn/fw/570dw	条	1
62	黄色硒鼓 6	黄色硒鼓, 适用于 HP 454dw 479dw 479fdw	条	1
63	激光笔 1	1. 功能: 激光指示, 翻页; 2. 遥控距离: $\geq 11-20$ 米。	支	3
64	激光笔 2	1. 指示: 三种指示模式, 数字激光、聚光灯、放大镜; 2. 上下翻页: 相当于 Page Up/Page Down, 适用于 PPT/word/excel/图片及网页浏览器的上下翻页; 3. 黑屏: 任何场景长按下翻页键实现屏幕黑屏; 4. 空中飞鼠: 挥动手掌就可以控制鼠标移动控制视频; 5. 定时震动: 可设置演讲时长, 到时间机器震动提醒。	只	2
65	激光笔 3	激光 PPT 翻页笔 (数字光+红光 可蓝牙连接充电款)	只	2

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
66	激光笔 4	激光翻页笔	台	1
67	键盘保护膜	台式机键盘保护膜	张	228
68	可擦写蓝光刻录光盘	可擦写、蓝光、50G	片	15
69	腊纸	腊纸, 适用于基士得耶 CP6200C	卷	1
70	蓝光刻录光盘	蓝光刻录光盘 (25 片/盒)	盒	1
71	蓝色硒鼓 1	蓝色硒鼓, 适用于 HP 454dw 479dw 479fdw	条	3
72	蓝色硒鼓 2	蓝色硒鼓, 适用于奔图 CP1155DN/CP1150DN/CM1155ADN/CM1150ADN	条	8
73	蓝色硒鼓 3	蓝色硒鼓, 适用 hp 150a/w 178nw 179fnw	条	1
74	蓝色硒鼓 4	蓝色硒鼓, 适用于 HP M175a/M175nw/M275/CP1025	条	6
75	蓝色硒鼓 5	蓝色硒鼓, 适用 HP M180n M181fw M154a M154nw	条	9
76	蓝色硒鼓 6	蓝色硒鼓, 适用于 HP 454dw 479dw 479fdw	条	1
77	路由器	1. 内存: $\geq 512\text{MB}$; 2. 闪存: $\geq 128\text{MB}$; 3. 端口: $\geq 4 \times 1000\text{Mbps}$ 电口; 4. 无线协议: wifi6; 5. 推荐管理 AP 数量: ≥ 32 台; 6. 推荐带机数量: ≥ 120 台。	台	5
78	门禁备用电源箱	1. 输入电压: 100-240VAC; 2. 输出电压: 12VDC; 3. 输出电流: 4.17A; 4. 输出功率: 50W; 5. 支持蓄电池接入 (设备本身不含蓄电池); 6. 工作温度: -10°C ~ $+50^{\circ}\text{C}$; 7. 工作湿度: $<95\%$; 8. 机箱尺寸: 237*285*85mm。	个	16
79	魔术贴	规格: 5 米	卷	80
80	内存条 1	内存条, DDR4 2400 8G	条	1
81	内存条 2	内存条, DDR4 3200 8G	条	106
82	排插	排插, 规格 1.8 米	个	45
83	品红色硒鼓	品红色硒鼓, 适用 hp m281fdw/254dw/254NW/280NW/281FDN 打印机。	条	2
84	青色硒鼓	青色硒鼓, 适用 hp m281fdw/254dw/254NW/280NW/281FDN 打印机。	条	2
85	热敏纸 1	热敏纸, 规格 80*80	卷	6600
86	热敏纸 2	热敏纸, 规格 80*100*500	卷	150
87	热敏纸 3	热敏纸, 规格 70*40*3000	卷	455
88	色带	色带, 适用于兄弟 PT-9500、PCPT-3600、PT-9700、PCPT-9200、PT-9600 标签打印机。	卷	6
89	色带架	色带架, 适用爱普生 EPSON TM290 U295	个	3
90	闪充线	2 米双 typec 口 60W	条	1

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
91	社保卡读卡器	1. 接触式卡：支持符合 ISO 7816 标准的接触式卡，采用下降式卡座，卡槽寿命 ≥ 20 万次； 2. 非接触式：支持读写 ISO14443 Type A/B 标准的非接触卡； 3. 支持：二代证 ； 4. 读磁条卡：支持读取 1、2、3 轨的磁条卡； 5. 扫码模块：支持扫二维码、二维码； 6. PSAM 卡：同时可附加 4 个符合 GSM 11.11 的 SAM 卡座，可支持 Sim 卡尺寸； 7. 状态显示：4 个 LED 指示灯，指示电源、通讯、读卡、交易等状态； 8. 驱动可支持操作系统：支持 Windows、Linux、Android； 9. 与 PC 通讯类型：USB 接口，采用无驱模式； 10. 电源：采用 USB 接口供电或电源适配器供电，USB 供电电压为 5V，具有过压保护； 11. 内置公安部的二代证阅读模块，可阅读二代证信息； 12. 通过人社部检测认证； 13. 通过银行卡检测中心 PBOC2018 检测； 14. 需与医院相关平台兼容，验收时须经医院验收小组确认。	台	1
92	身份信息识别终端 1	1. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB *1；Type C USB *1；扬声器；PSAM 卡槽（小）*3；PSAM 卡槽（大）*1；电源接口*1； 2. 支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度； 3. 人脸采集距离：0.3~2m；3. 人像采集时间： $\leq 200\text{ms}$ ； 4. 设备支持以下采集方式：用户卡号、指纹、人脸；支持普通 CPU 卡、国密 CPU 卡发卡授权；支持指纹采集及查重功能；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录； 5. 需与医院相关平台兼容，验收时须经医院验收小组确认。	台	1
93	身份信息识别终端 2	1. 硬件接口： （1）LAN 接口 （2）RS485 接口 $\times 1$ （3）韦根接口 $\times 1$ （4）TYPE-A 接口 $\times 1$ （5）门锁 I/O 输出 $\times 1$	台	16

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
		(6) 门磁 I/O 输入×1 (7) 开门按钮 I/O 输入×1 (8) 报警 I/O 输出（常开、常闭各 1 路）×1 (9) 报警 I/O 输入×2 (10) 机械防拆开关×1 (11) SD 卡插槽。 2. 应支持人脸在画面内持续动态监测； 3. 应支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验； 4. 应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能； 5. 应支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸验证； 6. 应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别； 7. 应支持用户人脸数据下发及人脸验证双线程同步工作； 8. 设备垂直及水平区域人脸验证范围应能设置； 9. 人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸验证，并且该识别角度应能支持设置； 10. 人脸验证应支持多阈值设置。 11. 人脸比对时间应<120ms，最大人脸验证距离应>4m、最小人脸验证距离应<0.2m； 12. 需与医院相关平台兼容，验收时须经医院验收小组确认。		
94	身份信息识别终端 3	1. 射频技术：完全兼容 ISO-14443 TYPE B 标准。 2. 操作系统：Windows XP/7。 3. 工作频率：13.56MHz±7kHz。 4. 读卡距离：0-75px。 5. 阅读时间：<1s。 6. 产品接口：USB2.0。 7. 需与医院相关平台兼容，验收时须经医院验收小组确认。	台	3
95	收银纸	收银纸，规格 57*50	粒	100
96	鼠标垫 1	鼠标垫	块	20
97	鼠标垫 2	鼠标垫（包边）	块	60
98	碳带 1	碳带，规格 90X70	条	320
99	碳带 2	碳带，规格 90*300	条	20
100	碳带 3	碳带，规格 110*300	卷	75
101	碳带 4	碳带，规格 110*70	卷	50

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
102	条码枪	条码枪（双无线 2.4G+蓝牙 带底座）	台	2
103	条码纸 1	条码纸，规格 80*50*1000	卷	100
104	条码纸 2	条码纸，规格 80*50*2500	卷	132
105	头戴式耳机	1. 连接方式 3.5mm 插头； 2. 佩戴方式头戴式； 3. 发声原理动圈； 4. 驱动单元 40mm； 5. 频响范围 20-20000Hz； 6. 产品阻抗 32 欧姆； 7. 灵敏度 102dB； 8. 额定功率 50mW； 9. 插头类型 I 直型。	个	13
106	投屏器	适用于华为一体机投屏器	个	2
107	外置蓝光刻录机 1	USB3.0 外置、蓝光	台	1
108	外置蓝光刻录机 2	外置，蓝光	个	1
109	网络摄像头	1. 分辨率：720p/30fps（宽屏格式）； 2. 镜头类型：卡尔蔡司镜头； 3. 视野角度：55° 对角线视野； 4. 对焦方式：自动对焦（固定焦距）； 5. 音频性能 麦克风：内置单声道降噪麦克风，支持 RightSound 技术，拾音距离可达 1.5 米； 系统要求：Windows 8 及以上、MacOS 10.10 及以上、ChromeOS； 接口类型：USB 2.0。	台	1
110	无线键鼠套装	1. 无线键鼠套装，按键数：>100 键； 2. 背光灯效：无光； 3. 连接方式：无线。	套	2
111	无线鼠标 1	1. 无线鼠标，材质：磨砂材质； 2. 鼠标尺寸：中手适用型（10.5-11.5 cm）； 3. 鼠标类型：对称手型； 4. 连接方式：无线 2.4G，蓝牙。	个	1
112	无线鼠标 2	1. 无线鼠标，鼠标类型：对称手型； 2. 鼠标尺寸：中手适用型（10.5-11.5 cm）； 3. 连接方式：蓝牙； 4. 兼容系统：兼容多系统。	个	5
113	无线鼠标 3	无线鼠标，鼠标尺寸：大手适用型（>11.5 cm）	个	2
114	显卡	2G 显卡	张	1
115	药品追溯码扫码一体机	1. 扫描介质：纸质； 2. 传输方式：有线； 3. 解码类型：一维，复合码，二维； 4. 光源：红光。	台	1

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
116	移动硬盘	移动硬盘, 规格 1T	个	1
117	移动硬盘	移动硬盘, 规格 2T	个	1
118	移动支架	65 寸移动支架, 适配 MAXHUB	个	1
119	移动支架	50-82 英寸伸缩旋转挂架	个	1
120	移动支架	65 寸移动支架	个	2
121	油墨	油墨, 适用于基士得耶 CP5410C	支	2
122	有线网卡	单口千兆台式机有线网卡	张	6
123	原装彩色墨盒	原装彩色墨盒, 适用 MG3080/MG2580S/MG2400/TS3480/TS3380/TR45 80	个	5
124	原装传屏器	适配 MAXHUB	个	3
125	原装电池	适配霍尼韦尔 1202/1902/38201	个	2
126	原装电磁笔笔芯	原装电磁笔笔芯 (5 支/盒)	盒	1
127	原装黑色粉盒 1	原装黑色粉盒, 适用于适用兄弟 8535/ 8530/8540/559 5/5590/5585	条	2
128	原装黑色粉盒 2	原装黑色粉盒, 适用设备 MP2014/2014D/2014AD/M2700/M2701/IM2702	条	1
129	原装黑色粉盒 3	原装黑色粉盒, 适用于兄弟 DCP-7080 7080D 7180DN HL-2260 2260D	条	2
130	原装黑色粉盒 4	原装黑色粉盒, 适用于夏普 MX-M2658U/3158U/M2658N/M3158N	条	5
131	原装黑色粉盒 5	原装黑色粉盒, 适用 MG3080/MG2580S/MG2400/TS3480/TS3380/TR45 80	个	6
132	原装黑色粉盒 6	原装黑色粉盒, 适用于 HP MFP1020 1005 2506 2606	条	2
133	原装黑色墨水 1	原装黑色墨水, 适用 L1258/L311X/L315X/L316X/L325X/L326X/L355 X 系列	瓶	4
134	原装黑色墨水 2	原装黑色墨水, 适用适用于 G1820\G2820\G2860\G3820	支	1
135	原装红色墨水 1	原装红色墨水, 适用 L1258/L311X/L315X/L316X/L325X/L326X/L355 X 系列	瓶	1
136	原装红色墨水 2	原装红色墨水, 适用适用于 G1820\G2820\G2860\G3820	支	1
137	原装黄色墨水 1	原装黄色墨水, 适用 L1258/L311X/L315X/L316X/L325X/L326X/L355 X 系列	瓶	1
138	原装黄色墨水 2	原装黄色墨水, 适用适用于 G1820\G2820\G2860\G3820	支	1
139	原装蓝色墨水 1	原装蓝色墨水, 适用	瓶	2

序号	名称	技术参数要求	单位	数量
		L1258/L311X/L315X/L316X/L325X/L326X/L355X 系列		
140	原装蓝色墨水 2	原装蓝色墨水, 适用适用于 G1820\G2820\G2860\G3820	支	1
141	原装色带架 1	原装色带架, 适用 PLQ-20K/20KM/30K LQ-90KP 机型	条	5
142	原装色带架 2	原装色带架, 适用得实 AR550 打印机/DS2600II	个	520
143	原装色带架 3	原装色带架, 适用得实 DS-2130 2130T。	个	70
144	远程监测温度计	WiFiGPRS 无线来电停电通电断电报警器记录器 远程监测温度计 (4G+WiFi 大屏版外接温度湿度探头/含充值 3 年)。	套	7
145	诊疗卡	卡片, 定制	张	40000
146	诊疗输出终端	18.5 寸	台	1
147	执法记录仪	1. 在视频分辨率 3840×2160, 视频分辨力≥1400 线; 2560×1440, 视频分辨力≥1100 线; 在视频分辨率 1920×1080, 视频分辨力≥850 线; 2. 样机可通过扫描平台端生成的二维码完成注册; 3. 通过上位机软件连接样机后, 上位机读取样机数据的速率≥300Mbps; 4. 支持息屏感应功能, 当感应器被遮住时, 可自动息屏; 5. 样机内置北斗模块, 支持通过单北斗模式获取定位信息; 6. 有移动物体进入执法记录仪拍摄范围内后自动开启录像, 离开拍摄范围自动关闭; 7. 关机状态下短按录像键快速开机并摄像, 紧急情况下快速取证; 8. 记录仪支持预录时间最大 90S, 延录时间最大 5min, 多档时间可调; 9. 设备可在关机状态下与对讲机连接并正常使用, 实现肩咪功能; 10. 拍摄时可 1-4 倍数字调焦, 可调整拍摄远近画面; 11. 设备应具备双 mic 音频采集; 12. 承诺与医院相关平台兼容, 验收时须经医院验收小组确认。	台	3
148	信息系统集成费	各类设备的安装调试、维修维护, 定期巡检等。	项	1

附件 2：报价函格式

报 价 函

我单位对该项目的报价内容无任何异议，现附报价表如下：

采购名称	总报价（元）
2025 年第二批信息设备及耗材 采购项目	¥
金额（大写）	拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

注：本报价函包含设备费、服务费、人工费、材料费、管理费、
采购、运输保管、安装、税金等及采购过程中未能预见的一切
费用。

附：报价明细表

响应供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附：报价明细表格式

序号	名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	单价	总价
1								
2								
3								
...								
合计（元）								

响应供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日